

FLATPOMP/20



IT IMPIEGO

Tubo in gomma cord per mandata acqua, fertilizzanti e fluidi non corrosivi. Per la sua leggerezza ed appiattibilità trova impiego ideale negli impianti mobili d'irrigazione a pioggia e come accessorio di pompe sommerse.

- **TEMPERATURA:** -30°C +80°C

STRUTTURA

- **Sottostrato:** liscio in gomma nera EPDM.
- **Rinforzi:** tessuti sintetici ad alta resistenza.
- **Copertura:** in gomma nera SBR/EPDM resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici.
- **Superficie:** liscia ad impressione tela.
- **Marcatura:** listino scritta verde "H.T. - FLATPOMP/20 - W.P. 20 BAR (300 PSI)".

EN APPLICATION

Cord rubber hose for delivery of water, fertilizers and non-corrosive fluids. Due to its lightness and flattenability, it is ideal for use in mobile sprinkler irrigation systems and as an accessory for submersible pumps.

- **TEMPERATURE RANGE:** -30°C +80°C

CONSTRUCTION

- **Tube:** black, smooth EPDM rubber.
- **Reinforcement:** high strength synthetic textile plies.
- **Cover:** black, abrasion and weathering resistant SBR/EPDM rubber.
- **Surface:** smooth fabric finished.
- **Branding:** green transfer tape lettering "H.T. - FLATPOMP/20 - W.P. 20 BAR (300 PSI)".

DIAMETRO INTERNO INSIDE DIAMETER		DIAMETRO ESTERNO OUTSIDE DIAMETER		PESO TEORICO WEIGHT		PRESSIONE ESERCIZIO WORKING PRESSURE		PRESSIONE SCOPPIO BURST PRESSURE		LUNGHEZZA LENGTH	
mm	inch	mm	inch	kg/mt	lbs/ft	bar	psi	bar	psi	mt	ft
51	2"	61	2.3/8"	1.10	0,726	20	300	60	900	20	65.6
60	2.3/8"	72	2.3/4"	1.49	1.00	20	300	60	900	20	65.6
80	3.5/32"	92	3.17/32"	1.85	1.24	20	300	60	900	20	65.6
90	3.17/32"	102	4"	2.10	1.42	20	300	60	900	20	65.6
102	4"	114	4.3/8"	2.20	1.47	20	300	60	900	20	65.6
120	4.3/4"	132	5.3/16"	2.50	1.67	20	300	60	900	20	65.6
152	6"	168	6.15/32"	4.85	3.26	20	300	60	900	20	65.6

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta - Le caratteristiche e i dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.

Other diameters and/or pressures are feasible upon request - The characteristics and technical data could be changed without warning.