GPL/B

IT IMPIEGO

Tubo termoplastico per conduzione di gpl usato come collegamento per bombole a gas.

Normative di riferimento: **UNI 7140 : 2019.**
Certificato **I.M.Q.**

• **TEMPERATURA:** -10°C +60°C

STRUTTURA

- **Sottostrato**: liscio in pvc nero resistente all'azione del gpl.
- **Rinforzi**: inserzioni di filati sintetici ad alta resistenza.
- **Copertura**: in pvc azzurro resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici.
- **Superficie**: liscia estrusa.
- **Marcatura**: ad inchiostro "8 **-** IEMMEQU - UNI 7140 : 2019 - da sostituire entro...".

EN APPLICATION

Gpl gas **thermoplastic hose.**

Standard: **UNI 7140 : 2019.**
I.M.Q. *certified.*

• **TEMPERATURE RANGE:** -10°C +60°C

CONSTRUCTION

- **Tube**: black, smooth gpl gas resistant pvc.
- **Reinforcement**: high strength synthetic textile yarn.
- **Cover**: blue, abrasion and weathering resistant pvc.
- **Surface**: smooth extruded.
- **Branding**: ink marking "8 **-** IEMMEQU - UNI 7140 : 2019 - to be replaced by...".

DIAMETRO INTERNO INSIDE DIAMETER		DIAMETRO ESTERNO OUTSIDE DIAMETER		PESO TEORICO WEIGHT		PRESS. ESERCIZIO WORKING PRESSURE		LUNGHEZZA LENGTH	
mm	inch	mm	inch	kg/mt	lbs/ft	bar	psi	mt	ft
8	5/16"	13	1/2"	0.12	0.08	0.2	3	100	328

Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ±2° C (ISO 291) **-** tolleranze su tutti i diametri indicati ±5%.

All technical specifications apply to a temperature of 23° C ±2° C (ISO 291) **-** tolerance on all specifications ±5%.

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta **-** Le caratteristiche e i dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.

Other diameters and/or pressures are feasible upon request **-** The characteristics and technical data could be changed without warning.