GPL/B/ZINC-Y

IT IMPIEGO

Tubo termoplastico trecciato in acciaio zincato per conduzione di gpl usato come collegamento per bombole a gas.

Normativa di riferimento: **UNI 7140 : 2019.**
Certificato **I.M.Q.**

- **TEMPERATURA:** -10°C +60°C

STRUTTURA

- **Sottostrato**: liscio in pvc nero resistente all'azione del gpl.
- **Rinforzi**: inserzioni di filati sintetici ad alta resistenza.
- **Copertura**: liscia estrusa, in pvc azzurro resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici.
- **Superficie**: trecciata in acciaio zincato.
- **Marcatura**: ad inchiostro "8 - IEMMEQU - UNI 7140 : 2019 - da sostituire entro...".

EN APPLICATION

Galvanized steel wire gpl gas **thermoplastic hose.**

Standards: **UNI 7140 : 2019.**
I.M.Q. certified.

- **TEMPERATURE RANGE:** -10°C +60°C

CONSTRUCTION

- **Tube**: black, smooth gpl gas resistant pvc.
- **Reinforcement**: high strength synthetic textile yarn.
- **Cover**: smooth extruded, blue, abrasion and weathering resistant pvc.
- **Surface**: galvanized braided finished.
- **Branding**: ink marking "8 - IEMMEQU - UNI 7140 : 2019 - to be replaced by...".

DIAMETRO INTERNO INSIDE DIAMETER		DIAMETRO ESTERNO OUTSIDE DIAMETER		PESO TEORICO WEIGHT		PRESSIONE ESERCIZIO WORKING PRESSURE		PRESSIONE SCOPPIO BURST PRESSURE		LUNGHEZZA LENGTH	
mm	inch	mm	inch	kg/mt	lbs/ft	bar	psi	bar	psi	mt	ft
8	5/16"	14	1/2"	0.22	0.14	2	30	6	90	100	328

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta - Le caratteristiche e i dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.

Other diameters and/or pressures are feasible upon request - The characteristics and technical data could be changed without warning.