METANO/W

IT IMPIEGO

Tubo termoplastico per conduzione di metano.

Normative di riferimento: **UNI 7140 : 2019.**
Certificato **I.M.Q.**

- **TEMPERATURA DI PROVA:** -10°C +60°C

STRUTTURA

- **Sottostrato**: liscio in pvc nero resistente all'azione del metano.
- **Rinforzi**: inserzioni di filati sintetici ad alta resistenza.
- **Copertura**: in pvc bianco resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici.
- **Superficie**: liscia estrusa.
- **Marcatura**: ad inchiostro "15 **-** IEMMEQU - UNI 7140 : 2019 **-** da sostituire entro...".

EN APPLICATION

Methane **thermoplastic hose**.

Standard: **UNI 7140 : 2019.**
I.M.Q. *certified.*

- **TEMPERATURE RANGE:** -10°C +60°C

CONSTRUCTION

- **Tube**: black, smooth methane resistant pvc.
- **Reinforcement**: high strength synthetic textile yarn.
- **Cover**: white, abrasion and weathering resistant pvc.
- **Surface**: smooth extruded.
- **Branding**: ink marking "15 **-** IEMMEQU - UNI 7140 : 2019 - to be replaced by...".

DIAMETRO INTERNO INSIDE DIAMETER		DIAMETRO ESTERNO OUTSIDE DIAMETER		PESO TEORICO WEIGHT		PRESS. ESERCIZIO WORKING PRESSURE		LUNGHEZZA LENGTH	
mm	inch	mm	inch	kg/mt	lbs/ft	bar	psi	mt	ft
13	1/2"	20	25/32"	0.30	0.20	0.2	3	50	164

Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ±2° C (ISO 291) **-** tolleranze su tutti i diametri indicati ±5%.

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta **-** Le caratteristiche e i dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.

All technical specifications apply to a temperature of 23° C ±2° C (ISO 291) **-** tolerance on all specifications ±5%.

Other diameters and/or pressures are feasible upon request **-** The characteristics and technical data could be changed without warning.